



M2-DELUXE-Monteurhilfen

Zwei-Weg-Monteurhilfe mit ölgefüllten Metallbalg-Manometern

Diese Monteurhilfeserie ist immer mit Schauglas und Metallbalg-Manometern Klasse 1.0 ausgerüstet. In der ölgefüllten Version M2-DELUXE ist das Gehäuse immer aus hochwertigem Aluminium eloxiert.

- kein Einfüllnippel oben am Manometer → keine Leckgefahr
- extrem Überdruck beständig. Die Manometer können bis das 2.5-fache Überdruck aushalten
- justierbar
- einfach ablesbare Manometer (R3), Durchmesser 60mm
- Haken



Ausführungen

M2-3-DELUXE

Monteurhilfe mit ölgefüllten Manometern, mit Haken, 3 Füllschläuche 1/4"SAE, farbkodiert, Länge je 90 cm, im robuste Kunststoffkoffer

	Best.-Nr.
M2-3-DELUXE-M-R12	9885034
M2-3-DELUXE-DS-R12	9882552
M2-3-DELUXE-M-R134a	9883511
M2-3-DELUXE-DS-R134a	9883722
M2-3-DELUXE-M-R22	9884977
M2-3-DELUXE-DS-R22	9884392
M2-3-DELUXE-M-R407C	9883368
M2-3-DELUXE-DS-R407C	4493894

Monteurhilfe mit ölgefüllten Manometern, mit Haken, 1 Füllschlauch gelb 1/4"SAE, 2 Füllschläuche 1/2"-20UNF, farbkodiert rot und blau, Länge je 90cm, im robusten Kunststoffkoffer

M2-3-DELUXE-DS-R410A 9884239

Monteurhilfe mit ölgefüllten Manometern, mit Haken, 3 Füllschläuchen 1/4"SAE farbkodiert Länge je 90cm, 2 Füllschläuche 1/2"-20UNF, farbkodiert rot und blau, Länge je 90cm, im robusten Kunststoffkoffer

M2-3-DELUXE-DS-CLIM 4664316

Monteurhilfe mit ölgefüllten Manometern, mit Haken, 3 Füllschläuche 1/4"SAE, farbkodiert, Länge je 90 cm, im robuste Kunststoffkoffer

M2-3-DELUXE-DS-CO2 4682641

! Die Monteurhilfe ist für die Anwendung mit CO2 im unterkritischen Kaskadensystemen bis max. zulässigen Betriebsdruck von Hochdruck 60 bar / 870 psi geeignet!