



## Füllschläuche 1/4" SAE

Die REFCO Füllschläuche werden mit eingebauter, gedrehter Teflon-Dichtung geliefert. Dank der Teflon-Dichtung haben die REFCO Füllschläuche eine 10-mal längere Standzeit gegenüber den im Markt üblichen Neoprendichtungen. Da die Messingarmatur sowie die Teflon-Dichtung mit einem von REFCO entwickelten Schnappsystem versehen sind, kann die Dichtung nicht aus dem Schlauch geblasen werden.

Spezialqualität für alle Kältemittel geeignet,  
Betriebsdruck 60bar / 870 psi



### Satz mit 3 Stück

Bezeichnung	Länge	Best-Nr.
CCL-36	90 cm	9881278
CCL-48	120 cm	9881277
CCL-60	150 cm	9881276
CCL-72	180 cm	9881275



### Füllschläuche einzeln

Bezeichnung	Länge	Best-Nr.		
		B	R	Y
CL-6	15 cm	9881256	9881265	9881274
CL-12	30 cm	9881255	9881264	9881273
CL-24	60 cm	9881254	9881263	9881272
CL-36	90 cm	9881253	9881262	9881271
CL-48	120 cm	9881252	9881261	9881270
CL-60	150 cm	9881251	9881260	9881269
CL-72	180 cm	9881250	9881259	9881268
CL-120	300 cm	9881249	9881258	9881267
CL-144	365 cm	9881247	9881257	9881266
CL-200	500 cm	9883279	9883280	9883281